

## Box Liegefläche

### Mehr Komfort und weniger Arbeit

Die bewährte BELMONDO® Classic ist mit ihrer verstärkten Oberfläche besonders robust. Sie ist dadurch auch für höhere Belastungen, z. B. schwere oder umtriebige Pferde geeignet. BELMONDO® Classic ist angenehm weich, verbessert die Trittsicherheit und unterstützt beim Aufstehen und Abliegen. Besonders bei sensiblen Pferden hilft die sanfte Oberflächenstruktur, dass Fellabschürfungen kaum mehr vorkommen. Die vulkanisierte Gummimatte ist wärmedämmend und auch befahrbar. Durch die exakte Puzzle-Verbindung können die Matten einfach schwimmend verlegt werden. Mit dem Einsatz von BELMONDO® Boxenmatten verringern sich Einstreubedarf, Staubbelastung, Mistvolumen und Pflegeaufwand!



- Pferdegerecht weich
- Besonders robust
- Weniger Arbeit und Kosten



### BELMONDO® Classic: Technische Daten

Abmessungen	Stärke	Breite	Länge
4-seitig gepuzzelt	18 mm	1 m	1 m

### Montage

Die BELMONDO® Pferdewerke können einfach auf jedem befestigten Untergrund verlegt werden. Normalerweise ist keine Fixierung am Boden erforderlich (schwimmende Verlegung). Durch das Eigengewicht und die sehr exakte Puzzleverbindung liegen die Matten stabil am Boden. Reststücke, die am Rand abgeschnitten werden, können gut an anderer Stelle wieder eingesetzt werden > Verschnitt wird minimiert!  
[Montageanleitung](#)

**Box Liegefläche**

Für jeden Beschlag geeignet.

**Befahrbarkeit**

**BELMONDO® Classic ist befahrbar mit üblichem Gerät wie z. B. Hoflader oder Traktor mit zugelassener Luftbereifung bei vorgeschriebenem Luftdruck bis max. 2,5 bar.** (Beachten: mit notwendiger Umsicht fahren und in großen Radien lenken!)

[Befahrungsvorgaben](#)

**Pflege-Tipp**

**Um Flüssigkeiten zu binden, wird immer etwas saugfähige Einstreu benötigt.** Der Bedarf hängt von der Einstreuart, dem individuellen Verhalten des Pferdes und vom Stallklima ab.

**Behandlung mit Hochdruckreiniger sowie handelsüblichen Reinigungsmitteln möglich.** Die verpuzzelten Einzelmatten können zur Grundreinigung einfach hochgeklappt oder entnommen und anschließend wieder eingebaut werden.

Optionales Zubehör: VITA Top	Höhe	Breite	Länge
Abdeckleiste als optischer Abschluss zur Wand	5 cm	5,5 cm	200 cm

**Montage VITA Top**


Montage an der Wand:

alle 40 cm in der Positionsrille befestigen

KRAIBURG Befestigungselemente:

Spaxschrauben  $\varnothing$  5 x 60 mm (werden mitgeliefert)

Bei Bedarf zur Wand passenden Dübel verwenden.



**Toleranzen**

Stärke: +3/-2 mm

Breite + Länge: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Toleranzklasse M4)

Bitte beachten Sie die entsprechenden KRAIBURG Vorgaben und Montageanleitungen mit wertvollen Hinweisen und Tipps.

Weitere technische Details auf Anfrage. Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.