

Boxenpaddock Waschplatz Wege befestigt

Optimal für kritische Bereiche

BELMONDO® Paddock ist unser Allrounder für den Außenbereich. Das Rautenprofil an der Oberseite sorgt für verbesserte Nass- Trittsicherheit und ist leicht zu reinigen. Die Noppen-Unterseite erfüllt mehrere Funktionen: Für das Pferd wirkt sie als Stoßdämpfer, zugleich verbessert sie den Halt für den Huf. Die Noppen sorgen zudem für eine gute Drainage unter der Matte. Durch die Elastizität der Matte löst sich Angefrorenes beim Betreten durch die Pferde im Winter leichter. Die witterungs- und UV- beständige Deckschicht macht BELMONDO® Paddock besonders robust und langlebig. Deshalb wird sie auch gerne in Ländern mit heißen Klimaverhältnissen eingesetzt. Sie bietet Sicherheit sowohl im Boxenpaddock als auch in Servicebereichen wie Wasch- und Putzplatz oder Solarium. Am Waschplatz können mit BELMONDO® Abflussrinne bzw. BELMONDO® Gulli – spezielle Zuschnitte für Abflussrinnen und Gullis – Flüssigkeiten schnell abfließen. Stolperfallen können so vermieden und Metalloberflächen abgedeckt werden. Die Puzzlematten überzeugen auch auf befestigten Wegen und sind einfach verlegt.



- Sicherheit und Komfort bei jeder Witterung
- Massive Gummimatte ist einfach zu reinigen
- Befahrbar



BELMONDO® Paddock: Technische Daten

| Abmessungen | Stärke | Breite | Länge |
|--------------------|--------|--------|-------|
| 4-seitig gepuzzelt | 24 mm | 1 m | 1 m |

Boxenpaddock Waschplatz Wege befestigt

Montage

Die BELMONDO® Pferdematten können einfach auf jedem befestigten Untergrund verlegt werden. Normalerweise ist keine Fixierung am Boden erforderlich (**schwimmende Verlegung**). Durch das Eigengewicht und die sehr exakte Puzzerverbindung liegen die Matten stabil am Boden. Reststücke, die am Rand abgeschnitten werden, können gut an anderer Stelle wieder eingesetzt werden > Verschnitt wird minimiert!

[Montageanleitung](#)

Für jeden Beschlag geeignet.

Befahrbarkeit

BELMONDO® Paddock ist befahrbar mit üblichem Gerät wie z. B. Hoflader oder Traktor mit zugelassener Luftbereifung bei vorgeschriebenem Luftdruck bis max. 2,5 bar. (Beachten: mit notwendiger Umsicht fahren und in großen Radien lenken!)

[Befahrungsvorgaben](#)

Pflege-Tipp

Behandlung mit Hochdruckreiniger sowie handelsüblichen Reinigungsmitteln möglich. Die verpuzzelten Einzelmatten können zur Grundreinigung einfach hochgeklappt oder entnommen und anschließend wieder eingebaut werden.

Optionales Zubehör:

BELMONDO® Abflussrinne / Gulli

Breite

Länge

aus BELMONDO® Walkpro oder BELMONDO® Paddock

Abflussrinne

16,7 cm

100 cm

Gulli

40 cm

40 cm

Toleranzen

Stärke: +3/-2 mm

Breite + Länge: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Toleranzklasse M4)

Bitte beachten Sie die entsprechenden KRAIBURG Vorgaben und Montageanleitungen mit wertvollen Hinweisen und Tipps.

Weitere technische Details auf Anfrage. Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.